



.10	. Flansch/ flangia mit Bohrungen u. Rohr	Ø380
.08	. Entleerung / scarico	1/2" 700 lg
.07	. Kaltwasser / acqua fredda nach unten ge.	1. 1/2" 100lg verso il basso
.06	. Flansch / flangia	Ø380/Ø300
.05	. Muffe / manicotto	2" 100 lg
.04	. Muffe / manicotto	1/2" 100 lg 8 Stück / pezzi
.03	. Muffe / manicotto	1" 100 lg
.02	. Warmwasser / acqua calda nach oben ge.	1. 1/2" 100 lg verso l'alto
01	. Entlüftung / sfiato	3/4" 30 lg

HPA AG, Schäflistrasse 1, CH-9430 St.Margrethen

Dat. / data: 14.10.2005 Zn.Nr. / disegno no.: Ind./indice Masstab / scala: 1 : 15
 Gez. / disegnato da.: Ammann 20.0615

Type / tipo: Sonderboiler
 Inh./ capienza 2500 Liter / litri
 Mat./ materiale: V 4 A / INOX
 Innen / interno:
 Aussen / esterno:
 Isol./ isolamento:
 Betriebsdruck Heizung / pressione d'esercizio risc.:
 Betriebsdruck Wasser / pressione d'esercizio sanitario: 6 bar

Auftraggeber / cliente:
 KWT Kälte- Wärmetechnik AG
 Hühnerbühlstr. 79
 CH-3123 Belp
 Kom: Holzmoosrüti Wädenswil

Alle Masse in mm / tutte le misure in mm